

TUBO DE TITANIO GRADO 2 - ASTM B338

El titanio de grado 2 es una forma comercialmente pura de titanio. Se utiliza ampliamente porque combina una excelente conformabilidad y una resistencia moderada con una resistencia superior a la corrosión. Esta combinación de propiedades hace que el Grado 2 sea ideal para una amplia gama de aplicaciones en los sectores químico, marino y aeroespacial.

Gravedad específica					
4.51 g/cm3					
Aplicaciones típicas				Especificaciones Relacionadas	
Sistemas de escape				ASTM B338	
Intercambiadores de calor					
Serpentines de calefacción					
Conductos					
Composición química (% en peso)					
	C	N	O	Fe	H
Min	–	–	–	–	–
Max	0.08	0.03	0.25	0.3	0.015
Propiedades mecánicas típicas en estado recocido					
0,2 % Tensión de prueba	Resistencia a la tracción	Alargamiento	Reducción de área		
MPA	MPA	%	%		
Min	Min				
275	340	20	–		
* Se ha hecho todo lo posible para garantizar que nuestras especificaciones técnicas sean exactas. No obstante, las especificaciones técnicas incluidas en Dynamic Metals Ltd deben utilizarse únicamente a título orientativo y					

General Enquiries

T: +44 (0) 1525 217 556 [\(tel:+4401525217556\)](tel:+4401525217556)

E: sales@dynamicmetalsltd.com [\(mailto:sales@dynamicmetalsltd.com\)](mailto:sales@dynamicmetalsltd.com)



UK Address:

Head Office

40 Eden Way
Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556 [\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)

Conversion Centre

Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road
Sheffield
South Yorkshire
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320 [\(tel:+4401143030320\)](tel:+4401143030320)

Registered Office (only)

The Granary
Crowhill Farm Ravensden Road
Wilden
Bedfordshire
MK44 2QS

T: +44 (0)1525 217 556 [\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)



[\(/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png\)](#)



[\(/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png\)](#)