

WASPALLOY® NICKEL ALLOY

Stop Niklu Waspaloy®

Dynamic Metals jest dostawcą stopu niklu Waspaloy® (AMS 5706, AMS 5707, AMS 5708, AMS 5709). Dostarczamy wysokiej jakości metal bez minimalnych ograniczeń ilościowych na pręty, blachy i płyty dostępne w magazynie.

Specific Gravity																									
Typical Applications	Related Specifications																								
	AMS 5706 AMS 5707 AMS 5708 AMS 5709																								
Chemical Composition (Wt %)																									
Min	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td> </tr> </table>																								
Max	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td> </tr> </table>																								
Typical Mechanical Properties																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 10%;">0.2% Proof Stress</th> <th style="width: 10%;">Tensile Strength</th> <th style="width: 10%;">Elongation</th> <th style="width: 10%;">Reduction of area</th> <th style="width: 10%;">Hardness</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Content</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </tbody> </table>		0.2% Proof Stress	Tensile Strength	Elongation	Reduction of area	Hardness	Content																	
	0.2% Proof Stress	Tensile Strength	Elongation	Reduction of area	Hardness																				
Content																									
Hardness after Heat Treatment																									

General Enquiries

T: +44 (0) 1525 217 556 [_\(tel:+4401525217556\)](tel:+4401525217556)

E: sales@dynamicmetalsltd.com [_\(mailto:sales@dynamicmetalsltd.com\)](mailto:sales@dynamicmetalsltd.com)



UK Address:

Head Office

40 Eden Way
Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556 [_\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)

Conversion Centre

Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road
Sheffield
South Yorkshire
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320 [_\(tel:+4401143030320\)](tel:+4401143030320)

Registered Office (only)

The Granary
Crowhill Farm Ravensden Road
Wilden
Bedfordshire
MK44 2QS

T: +44 (0)1525 217 556 [_\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)



[\(/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png\)](/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png)



[\(/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png\)](/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png)