

AMS 5872, AMS 5886 - NİKEL ALAŞIM C263

Nikel alaşımı C263 (AMS 5886, AMS 5872), oda sıcaklığında ve yüksek sıcaklıklarda makul bir güç ve süneklik dengesi sağlamak üzere yaşla sertleştirilebilen, havada eriyen bir nikel-kobalt-krom alaşımıdır.

SPESİFİK YER ÇEKİMİ

TİPİK UYGULAMALAR

İLGİLİ ÖZELLİKLER

AMS 5872
AMS 5886
BS HR 206
BS HR 10

KİMYASAL BİLEŞİMİ (AĞIRLIKÇA %)

	Ni	Co	Cr	Mo	Ti + Al	Fe	Cu	C	Si
Min	Bal	19	19	5.6	2.4	–	–	0.04	–
Max	Bal	21	21	6.1	2.8	0.7	0.2	0.08	0.4

TİPİK MEKANİK ÖZELLİKLER

	%0,2 Dayanıklılık Stresi	Gerilme direnci	Uzama	Alanın azaltılması	Sertlik
İçerik					

ISIL İŞLEM SONRASI SERTLİK

Genel Sorular

T: +44 (0) 1525 217 556 [\(tel:+4401525217556\)](tel:+4401525217556)

E: sales@dynamicmetalsltd.com [\(mailto:sales@dynamicmetalsltd.com\)](mailto:sales@dynamicmetalsltd.com)



İngiltere Adresi:

Merkez

40 Eden Way
Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556 [\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)

Dönüşüm Merkezi

Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road
Sheffield
South Yorkshire
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320 [\(tel:+4401143030320\)](tel:+4401143030320)

Kayıtlı Ofis (yalnızca)

The Granary
Crowhill Farm Ravensden Road
Wilden
Bedfordshire
MK44 2QS

T: +44 (0)1525 217 556 [\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)



[\(/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png\)](#)



[\(/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png\)](#)